


METRÁŽE POLYFLAT

CONTITECH



- Polyuretan + ocel. vlákno
- Odolné oleji, benzínu
- Odolné UV záření, ozónu
- Vhodné pro manipulační systémy s lineárním pohonem
- Teplotní odolnost -30°C až +80°C

Ploché polyuretanové metráže mají díky své nosné konstrukci, která je tvořena ocelovými vlákny, dobrou ohebnost a schopnost přenosu velkých tažných sil. Řemeny se používají v manipulačních systémech s lineárním posunem, jako náhrada ocelových lan, kdy je možno vytvořit kompaktnější pohon s menšími průměry řemenic. Uplatnění najdou především ve zdvihacích systémech, výtazích, mycích linkách a aplikacích s opakovaným posuvem jednotlivých prvků vůči sobě.

	TYP	POPIS	DODÁVANÉ ŠÍŘKY (mm)											
			10	15	20	25	30	40	50	55	85	100	120	
	HF	Flexibilní	10	15	20	25	30	40	50	55		85	100	
	HP	Zesílený	10	15	20	25	30	40	50	55		85	100	
	HP - Niro	Zesílený - nerez ocel	10	15	20	25	30	40	50	55		85	100	
	HS	Velmi vysoká pevnost			20	25	30	40	50	55		85	100	120
	XHP	Extra vysoká pevnost					30				60		100	120
	XHP II	Bez drážek			20	25	30				60		100	
	XHS	Extrémně vysoká pevnost										85	100	120
	XXHS	Nejvyšší pevnost										85	100	120

Tučně označené šířky jsou standardně dodávány. Ostatní na poptávku.
Dodáváme pouze v rolích 30 m, 50 m, 100 m. Ostatní délky na poptávku.

Vzor označení

Polyflat 25 HP - 30 m

Polyflat - typ řemenu

25 - šířka metráže (mm)

HP - druh řemenu

30 m - délka (m)

