



OBALOVANÉ ŘEMENY

PIX-TERMINATOR®-XS Vysoce výkonné obalované řemeny s aramidovým kordem



Referenční normy:

- BS 3790, ISO 4184,
- RMA IP-22

Použití:

Vibrační třídiče, rekultivátory, drtiče, vysokovýkonné míchačky, lesní stroje, štěpkovače, povrchová těžba, zakladače, drtiče kamene, čelistové drtiče, kuželové drtiče, kulové mlýny atd.

Potisk řemene:


PIX-TERMINATOR®-XS

Profil	Horní šířka (Tw) (mm)	Výška (Th) (mm)	Úhel (Θ) (Stupně)	Min. průměr řemenice (mm)	Výrobní rozsah		Označení délky
					Min.	Max.	
TR-A	13.0	8.0	40	90	18"	256"	Li
TR-B	17.0	11.0	40	112	18"	927"	Li
TR-C	22.0	14.0	40	180	31"	927"	Li
TR-SPA	13.0	10.0	40	90	576mm	9087mm	Lp
TR-SPB	17.0	14.0	40	140	1000mm	23606mm	Lp
TR-SPC	22.0	18.0	40	224	1836mm	23629mm	Lp
TR-3V	9.7	8.0	40	63	19.5"	159"	La
TR-5V	15.8	13.5	40	140	47"	930"	La
TR-8V	25.4	23.0	40	335	100"	933"	La

Vlastnosti:

- **Vysoká přenosová kapacita – až o 55 % vyšší než u standardních řemenů**
- Speciálně upravený vnější potah z pevné tkaniny snižuje míru opotřebení a nabízí zvýšenou flexibilitu
- Speciální tkanina s nižším koeficientem tření a lepším odvodem tepla
- **Speciální aramidové kordy s vysokou pevností v tahu a minimálním prodloužením**
- Vyvinuto pro vyšší trvanlivost, pevnost, odolnost proti opotřebení
- **Vysoká odolnost v případě nárazového a impulzního zatížení**
- Rozšířený teplotní rozsah: -25°C až +100°C

PIX-DUO®-XS Oboustranné (hexagonální, šestihránné) obalované klínové řemeny



Referenční normy:

- IS 11038-1984

Použití:

Mlýny na rýži, loupačky, serpentinové pohony, sběrače drůbežního peří, barvicí jednotky, zahradní technika atd.

Potisk řemene:

PIX-DUO®-XS

Profil	Horní šířka (Tw) (mm)	Výška (Th) (mm)	Úhel (Θ) (Stupně)	Min. průměr řemenice (mm)	Výrobní rozsah		Označení délky
					Min.	Max.	
AA	13	10	40	80	48"	258"	Le
BB	17	14	40	125	43"	930"	Le
CC	22	17	40	224	77"	930"	Le
25	25	22	40	280	92"	925"	Le

Vlastnosti:

- Prodloužená životnost
 - **Přenos energie z obou stran řemene**
 - **Středový kord poskytuje vynikající přenos síly a nízkou průtažnost**
 - Speciální konstrukce poskytuje flexibilitu pro serpentinové pohony
 - Teplotní rozsah: -30°C až +80°C
- Mezirozměry jsou k dispozici na vyžádání